

# Pellets sicher lagern

**Für alle Energieträger gelten Sicherheitsvorschriften, die im Umgang mit Brennstoff, Heizung und Lagerräumen einzuhalten sind. Das gilt auch für das Heizen mit Pellets. Bitte nehmen Sie diese Hinweise ernst und schenken Sie ihnen regelmäßig Beachtung!**

Stellen Sie rechtzeitig vor dem Befüllen von Pelletlager oder Lagerbehälter sowie vor Arbeiten an Pelletlager oder Lagerbehälter den Pelletkessel ab!

Beachten Sie hierbei die zeitlichen Vorgaben des Kesselherstellers!

Allgemein gilt: Mindestens eine Stunde vor der Befüllung des Lagers ist der Kessel abzuschalten!

Lagerräume und Lagerbehälter für Holzpellets sind nicht zum Betreten oder zum Aufenthalt gedacht!

Pelletlagerräume sind vor dem Betreten ausreichend zu belüften.

Diese Räume sind kein Spielplatz! Holzpellets können von Kleinkindern verschluckt werden. Auch von beweglichen Teilen zum Antrieb wie z. B. Förderschnecken geht eine grundsätzliche Verletzungsgefahr aus.

Pelletlagerräume dürfen nur zu unmittelbar dem Heizungsbetrieb dienenden Tätigkeiten betreten werden (z. B. Montage- u. Wartungsarbeiten).

Bei Verbrennungsvorgängen in Heizungen kann es im Falle von Fehlfunktionen oder durch unsachgemäße

Lagerung in der Umgebung zu einer erhöhten Konzentration gefährlicher Abgase in der Atemluft kommen, die sich über längere Zeiträume ansammeln und eine Gefahr darstellen können. Auch wenn im Normalfall für den Betreiber kein Risiko besteht, sind solche Störfälle nie auszuschließen.

## Bitte beachten Sie:

- **Vor der Befüllung des Lagers rechtzeitig den Pelletkessel abschalten!**
- **Vor dem Betreten das Pelletlager gut lüften!**
- **Verletzungsgefahr könnte durch bewegliche Bauteile entstehen!**
- **Kinder sind vom Pelletlager fernzuhalten!**
- **Bei Arbeiten in gefüllten Lagerräumen und Behältern sollte sich immer eine zweite Person zur Sicherung außerhalb des Lagers aufhalten!**

# HOLZPELLET-LAGERRAUM



Unbefugten ist der Zutritt verboten –  
Kinder fernhalten



Vor dem Betreten mindestens  
15 Minuten belüften und die Heizung  
ausschalten



Rauchen, Feuer und andere  
Zündquellen verboten



Verletzungsgefahr durch  
bewegliche Bauteile



Pelletkessel vor der  
Befüllung abschalten



Befüllung nur unter den vom  
Heizkessellieferanten vorgegebenen  
Bedingungen durchführen lassen



Pellets vor Feuchtigkeit schützen